

Тип кузова Версия	L2H1		L3H1	
	2.0HDI 6MT 4x4		2.0HDI 6MT 4x4	
<b>Двигатель</b>				
Тип топлива		дизельное		дизельное
Норма выхлопа		Евро 5		Евро 5
Объем двигателя		1 997,0		1 997,0
Мощность	л.с. (кВт) / при об. мин.	150 (110) / 4000		150 (110) / 4000
Крутящий момент	Нм/ при об. мин.	370 / 2000		370 / 2000
Степень сжатия		16,7		16,7
Диаметр / ход поршня		85 x 88		85 x 88
<b>Тип привода</b>				
Колесная формула		4x4		4x4
<b>Трансмиссия</b>				
Коробка передач		механическая, 6-ступенчатая		механическая, 6-ступенчатая
<b>Расход топлива*</b>				
объем топливного бака	л	69,0		69,0
в городском цикле	л/100км	8,1		8,1
в загородном цикле	л/100км	7,5		7,5
в смешанном цикле	л/100км	7,7		7,7
<b>Динамические характеристики*</b>				
максимальная скорость	км/ч	170		170
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	10,5		10,5
<b>Внешние габариты</b>				
Длина	мм	4 959		5 309
Ширина (без зеркал)	мм	1 920		1 920
Ширина (с зеркалами)	мм	2 010		2 010
Высота	мм	1 921		1 927
Высота без нагрузки	мм	1 980		1 988
Дорожный просвет (увелич.)	мм	200		200
Колесная база	мм	3 275		3 275
Колея передних / задних колёс	мм	1630 / 1618		1630 / 1618
Свес, пер.	мм	881		881
Свес, задн.	мм	803		1 153
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	23,2		23,2
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	33,8		23,0
<b>Внутренние габариты</b>				
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2 512		2 862
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3 674		4 024
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2 185		2 535
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм	1 258		1 258
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1 636		1 636
Максимальная высота грузового отсека	мм	1 397		1 397
Максимальная ширина проема задней двери	мм	1 282		1 282
Высота проема задней двери	мм	1 220		1 220
<b>Полезный объем</b>				
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м <sup>3</sup>	5,3		6,1
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м <sup>3</sup>	5,8		6,6
Число евро-палет	шт.	3,0		3,0
<b>Грузовые свойства</b>				
Минимальная высота погрузки	мм	584		640
Максимальная высота погрузки	мм	653		673
<b>Размеры проема боковой двери</b>				
Ширина проема боковой двери	мм	935		935
Высота проема боковой двери	мм	1 241		1 241
<b>Масса</b>				
Полная масса*, кг	кг	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>		2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>
Максимальная полезная нагрузка*, кг	кг	519 <sup>1</sup> / 1 124 <sup>2</sup>		507 <sup>1</sup> / 1 112 <sup>2</sup>
<b>Подвеска</b>				
передняя		McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
задняя		независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Шины и диски</b>				
размерность шин		215/65 R16 C / 215/60 R17 C		215/65 R16 C / 215/60 R17 C
<b>Маневренность</b>				
Радиус разворота (по бордюру)	м	6,2		6,2
Радиус разворота (между стен)	м	6,5		6,5

\* для версий 3мя передними сиденьями

<sup>1</sup> для облегченных версий

<sup>2</sup> для стандартных версий